

PUTTY & DECORATIVE

المسحوق ومواد
الواجهات الأسمنتية

TRI-CHEM
CONSTRUCTION CHEMICALS

تراي - كيم لكيماويات البناء

TRI-CHEM
CONSTRUCTION CHEMICALS
تراي - كيم لكيماويات البناء

Plot No. 14 - Al Oula Industrial Park
Developers Area - 6th of October City,
Giza - Egypt.

قطعة ١٤ - مجمع الأولى الصناعي - منطقة
المطورين - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة - مصر

Tel.: (+2) 01119548267 - Fax: (+2) 38588109

Sales: (+2) 01065358936 - (+2) 01022778637

Email: Sales@trichem-eg.com

www.trichem-eg.com



مواد الواجهات الأسمنتية

تراي - ديكوريتف Tri - Decorative

دهانات أسمنتية سابقة الخلط بألوان متعددة للواجهات الخارجية والداخلية.

معدل الإستهلاك = 1.3 - 1.75 كجم / 2م للنوع الناعم
3 - 2 كجم / 2م للنوع الخشن

تراي - سيلر تي Tri - Sealer T

مادة سائلة بيضاء اللون بأساس أكربيك تستخدم كسيلر لدهان الواجهات الأسمنتية لزيادة مقاومة الخدش وزيادة المقاومة للعوامل الجوية

معدل الإستهلاك = 6 - 8 م / 2 لتر

تراي - سيلر يو Tri - Sealer U

سيلر ذو أساس مائي أبيض اللون يستخدم لزيادة الإلتصاق والترطيب أسفل طبقات البياض والمعاجين والدهانات

معدل الإستهلاك = 6 - 8 م / 2 لتر

مواد المعجون الأسمنتي

تراي - سيمنت بتي Tri - Cement Putty

معجون أسمنتي عالي الجودة من مركبين معدل بالبوليمر يعطي سطحاً ناعماً جاهز لإستقبال الدهانات الإيبوكسية والديكورية

معدل الإستهلاك = 18 - 20 م / مجموعة 30 كجم

تراي - فير بتي Tri - Fair Putty

معجون أسمنتي من مركب واحد معدل بالبوليمر للأسطح الحوائط الداخلية والخارجية

معدل الإستهلاك = 1 - 2 كجم / 2م

تراي - فير كوت Tri - Fair Coat

معجون أسمنتي معدل بالبوليمر كمعجون ودهان للأسطح الداخلية والخارجية

معدل الإستهلاك = 2 - 3 م / 2 كجم

تراي - بتي 555 Tri - Butty 555

معجون أسمنتي لتنعيم الأسطح الداخلية والخارجية لحوائط المحارة والأسطح الخرسانية

معدل الإستهلاك = 1 - 2 كجم / 2م

مواد المعجون الإيبوكسي

تراي - بوكسي بتي Tri - Poxxy Putty

معجون إيبوكسي عالي الجودة من مركبين خالي من المذيبات يتميز بقوة إلتصاق عالية جداً مع الأسطح الخرسانية والحديدية

معدل الإستهلاك = 300 - 400 جرام / 2م اعتماداً علي حالة السطح

تراي - بوكسي بتي 1050 Tri - Poxxy Putty 1050

معجون إيبوكسي من مركبين خالي من المذيبات يتميز بقوة إلتصاق عالية جداً مع الأسطح الخرسانية والحديدية

معدل الإستهلاك = 300 - 400 جرام / 2م اعتماداً علي حالة السطح

