

معالجة الأسطح الخرسانية



تراي - كيور أيه سي
مركب لمعالجة الخرسانة ذو أساس أكريليك.

وصف المادة

مركب لمعالجة سطح الخرسانة جاهز للإستعمال وسهل الإستخدام على هيئة سائل يرش أو يدهن على الأسطح الخرسانية المصبوبة حديثاً ويكون طبقة دهان دائمة حاجزة لأي فقدان سريع في الماء ودون أي تأثير لعملية التصلد والشك الطبيعية مما يتيح للخرسانة بأن تشك وتتصل وتصل إلى أقصى خواصها الميكانيكية.

يتوافق مع المواصفة الأمريكية ASTM C 309

الاستعمالات

- تكوين طبقة راتنجية دائمة على سطح الخرسانة المصبوبة حديثاً لمنع فقدان الماء .
- يستعمل للمسطحات الخرسانية ذات المساحات الكبيرة كالطرق والقنوات والمطارات والكباري وغيرها.

المميزات

- تقلييل حدوث شرخ الإنكماش اللدن.
- تأكيد تحقيق الإجهادات العالية للخرسانة.
- سهولة الإستخدام و يمكن رشه بعد الصب مباشرة.
- تقليل تكاليف العمالة و منع تكون الأترية السطحية.
- تلغي - كلية - الحاجة لالمعالجة التقليدية بالماء.

التطبيق والإستخدام

يرش على الخرسانة المصبوبة حديثاً على السطح كله بإستعمال رشاش يدوبي أو كهربائي أو يدهن بإستخدام روله أو مساحة وبالنسبة للمساحات الشاسعة والمسارات الخرسانية فيمكن إستعمال الأجهزة الأوتوماتيكية. يجب أن تتذرع المياه السطحية للخرسانة الطازجة المصبوبة حديثاً قبل رش المادة (٣٠ - ٦٠ دقيقة) حسب درجة الحرارة.

معدل الإستخدام

٥ - ٨ م / لتر.

- يعتمد معدل التغطية على عدة عوامل مثل الرياح - الرطوبة و درجة الحرارة.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

المظهر	سائل شفاف
الكتافة النوعية	٠,٨٨٠ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
التعبئة	جرakan ٥ - ١٦ لتر و براميل ٢٠٠ لتر
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.

- لا خطورة في تقد المادة.

- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.

عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية