

تراي - كيور دبليو بي

مركب عالي الجودة لمعالجة سطح الخرسانة ذو أساس أكريليك مائي.

وصف المادة

مركب لمعالجة أسطح الخرسانة يرش فوق الخرسانة حديثة الصب.
المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث.
تم إختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM(C309

الإستعمالات

- يستخدم لتكوين فيلم رقيق على سطح الخرسانة المصبوبة حديثا لمنع فقدان ماء الخلط.
- يستخدم للمحافظة على ماء الخلط وذلك للحصول على سطح خرساني قوي خالي من الشروخ والتشققات
- يقاوم البري والإحتكاك وخاصة في الأجواء الحارة والصحراوية النائية.
- مناسب لكل أعمال صب الخرسانة بصفة عامة كالطرق والكباري والمطارات والقنوات والمجاري المائية.

المميزات

- يعطي خرسانة مقاومة للكيماويات والزيوت والشحوم والأترربة.
- تقليل حدوث شروخ الإنكماش اللدنة وتأكيد تحقيق الإجهادات العالية للخرسانة .
- سهولة الإستخدام و يمكن رشه بعد الصب مباشرة.
- تلغي - كليا - الحاجة للمعالجة التقيدية بالماء.

التطبيق والإستخدام

- يتم تقلاب تراي - كيور دبليو بي جيدا قبل الإستخدام ثم يرش على الخرسانة الطازجة والمصبوبة حديثا حيث يقوم بتكوين غلاف رقيق متكامل على سطح الخرسانة.
- يجب أن تتبخر المياه السطحية للخرسانة الطازجة المصبوبة حديثا قبل رش المادة (٣٠ - ٦٠ دقيقة) حسب درجة الحرارة.
- يتم الدهان بالروله أو بالرش.
- معدل الإستخدام :- ٦ - ٨ م^٢ / لتر.
- يعتمد معدل التغطية على عدة عوامل مثل الرياح - الرطوبة و درجة الحرارة.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

المظهر	سائل أبيض
الكثافة النوعية	١,٠ ± ٠,٠١ كجم / لتر
زمن الجفاف السطحي	١ ساعة (تتغير حسب درجة الحرارة والظروف الجوية)
التعبئة	جراكن ٥ - ٢٠ لتر و براميل ٢٠٠ لتر
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية