

تراي - برايم إس بي

دهان إيبوكسي تحضيري (برايم) وقوى للأسطح.

وصف المادة

برايم إيبوكسي منخفض اللزوجة من مركبين يحتوى على مذيب للاستعمال كدهان تحضيري يتغلغل بسهولة داخل مسام الأسطح.

المنتج حاصل على شهادة اختبار من المركز القومى للبحوث.
تم اختبار المنتج طبقاً للمواصفات القياسية :- ASTM(C321)

الاستعمالات

- يستخدم كدهان تحضيري لاستقبال الدهانات الإيبوكسي والبولي يوريثان.
- قوى للأسطح الخرسانية (يدهن وجه واحد أو وجهين).
- لمعالجة الأسطح المسامية والضعيفة (يدهن وجه واحد).

المميزات

- يحتوى على مذيب منخفض اللزوجة يتغلغل داخل المسام الخرسانية.
- سهل التشغيل ولا يحتاج لمعدات خاصة.

التطبيق والإستخدام

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيداً من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.
- الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب لا يقل عمرها عن ٢٨ يوم .

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيداً ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هنا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح باستخدام الفرشاء أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.

معدل الاستخدام

- ٧ - ٥ م / كجم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	شفاف
نسبة المواد الصلبة	٤٥ ± ٢ %
فتررة التشغيل	ساعة (حسب درجة الحرارة)
الوزن النوعي	٩٥ ± ٠,٠٢ كجم / لتر
التصلل الابتدائي	١٢ ساعة
التصلل التام	٧ أيام
نسبة الخلط	٢,٣٣ أساس : ١ مصلب
التعبيئة	مجموعات ٢,٥ - ١٢,٥ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادي في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادي في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- غير تالماض مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الاتصال بالإدارة الفنية