

تراي - برايم ١٠١٠

برايمر أساس إيبوكسي منخفض اللزوجة للأسطح الخرسانية والحديدية.

وصف المادة

برايمر إيبوكسي من مركبين

تم إختبار المنتج طبقا للمواصفات القياسية :- (ASTM(D4541)

الاستعمالات

دهان تحضيري لزيادة التصاق الدهانات الإيبوكسية ومواد الترميم الإيبوكسية بالأسطح الخرسانية والحديدية. المنتج حاصل على شهادة إختبار من المركز القومي للبحوث.

المميزات

- التصاق جيد بالخرسانة والأسطح المختلفة.
- سهل التشغيل بالرولة والفرشاة.
- برايمر إيبوكسي أسفل دهانات الحماية ودهانات الأرضيات الإيبوكسية.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيدا من الأتربة وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.
- الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب ألا يقل عمرها عن ٢٨ يوم .
- الأسطح الحديدية يتم صنفرتها جيدا لإزالة الصدأ.

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيدا ويتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هينا حتى الحصول على قوام متجانس.

التطبيق

- يتم دهان الأسطح بعد إعدادها جيدا بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.
- يترك الدهان حتى التصلد الابتدائي وذلك قبل تنفيذ طبقة الدهان الإيبوكسي النهائية.

معدل الإستخدام

- ٥ - ٦ م^٢ / كجم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

شفاف (بعد التصلب)	اللون
٩٨ ± ٢ %	نسبة المواد الصلبة
١,٤٠ ± ٠,١ كجم / لتر	الوزن النوعي
٤ أساس : ١ مصلب	نسبة الخلط
مجموعات ٣,٢ - ١٢,٨ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة	الصلاحية
يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية