

تراي - بوكسي بتي معجون إيبوكسي من مركبين.

وصف المادة
معجون إيبوكسي من مركبين خالي من المذيبات يتميز بقوة إلتصاق عالية جدا مع الأسطح الخرسانية والحديدية.

الإستعمالات

- تنعيم الأسطح الخرسانية الخشنة قبل الدهانات الإيبوكسية.
- معالجة وملء الشروخ في الأرضيات الخرسانية.
- يستخدم لأعمال الترميم بصفه عامة وكذلك للأرضيات المعرضة للخدمة الشاقة.

المميزات

- يتميز بقوة إلتصاق عالية بالأسطح الخرسانية والحديدية ومعظم الأسطح المعمارية.
- مقاومة عالية لمدى واسع من الكيماويات المختلفة.
- سهل الخلط والتشغيل ولا يحتاج لمعدات خاصة.
- خالي من المذيبات وعديم الرائحة وذو مقاومة عالية للتحمل.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- الأسطح الخرسانية حديثة الصب يجب ألا يقل عمرها عن ٣ - ٤ أسابيع.
- يجب الا تزيد نسبة الرطوبة في الأسطح عن ٥ %.
- يتم تنظيف الأسطح المراد دهانها جيدا من الأتربه وساقط المونة والمواد البترولية والشحومات.

البرايمر

- يتم دهان الأسطح بطبقة من البرايمر الإيبوكسي تراي - برايم ويتم ترك طبقة البرايمر حتى الجفاف الابتدائي قبل تطبيق طبقة المعجون تراي - بوكسي بتي.

الخلط

- يتم تقليب عبوة الأساس جيدا حتى الحصول على قوام متجانس ثم يتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب هينا حتى الحصول على قوام ولون متجانس بإستخدام خلط بطنى السرعات (٣٠٠ - ٥٠٠) لفة.

التطبيق

- يتم التطبيق بإستخدام سكينه المعجون وذلك بعد نهاية عملية الخلط مباشرة.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	رمادي فاتح
الوزن النوعي	١,٦ ± ٠,٠٥ جم / سم ^٣
المحتوى الصلب	١٠٠ %
فترة التشغيل	٣٠ - ٤٥ دقيقة
التصلد الابتدائي	٢٤ ساعة
التصلد التام	٧ أيام
التعبئة	مجموعات ٥ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية