

تراي - مورتر إي آر

مونة إيبوكسية عالية الكفاءة لتكحيل منشآت الصرف الصحي.

وصف المادة

مونة إيبوكسية خالية من المذيبات من ثلاث مركبات.

الإستعمالات

- ملء فواصل بلاط السورناجا والطوب المقاوم للأحماض في الأماكن التي تتطلب مقاومة عالية للكيماويات مثل مصانع الكيماويات وأنفاق ومنشآت الصرف الصحي كالأنفاق والأحواض وغرف التفتيش والخزانات.
- الربط الإنشائي للوصلات والفواصل.
- مونة إصلاح وترميم للفواصل الخرسانية وعيوب الخرسانة بصفة عامة.

المميزات

- مقاومة فائقة للكيماويات مثل الأحماض والقلويات و الكيماويات الصناعية.
- سهل التطبيق بالبروة وسكينة المعجون.
- قوة إنصاق عالية بالأسطح المختلفة مثل الخرسانة والحديد والطوب والبلاط.
- خالي من المذيبات.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون الأسطح نظيفة وجافة وخالية من الملوثات ويتم إزالة الجزيئات الحرة. يمكن تطبيق المادة على الأسطح الجافة والرطبة مع ملاحظة إزالة أي ماء متجمع قبل التطبيق.

الخلط

يتم إضافة محتوى عبوة المصلب إلى عبوة الأساس ويتم التقليب حتى تمام الخلط ثم يتم إضافة الفيلر بالتدرج مع التقليب حتى الحصول على قوام المونة الإيبوكسية المتجانس.

التطبيق

يتم تطبيق المونة إما بإستخدام البروة أو سكينة المعجون أو بمسدس يدوي. يتم ملء الفواصل جيدا ومساها للحصول على سطح ناعم. معدل التغطية حسب الإستخدام.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	بيج - ألون اخرى عند الطلب
الكثافة	١,٨ كجم / لتر للمنتج بعد الخلط
التعبئة	مجموعة ١٨ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج عند درجة الحرارة العادية في عبواته المغلقة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية