

تراي - فكس جي

مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط والرخام متعددة الأغراض.

وصف المادة

مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك والبلاط من مركب واحد مكون من أسمنت مع تدرجات مختاره من رمل السيليكا وإضافات أخرى جاهزه للإستعمال بعد الخلط بالماء للإستخدام الداخلي والخارجي.
المنتج يتوافق مع EN 12004 , EN 1348 .

الاستعمالات

- تستخدم لصق جميع أنواع السيراميك والرخام على الحوائط والأرضيات للحمامات والمطابخ.
- مناسبة للإِسْتِعْمَالِ الدَّاخِلِيِّ وَالْخَارِجِيِّ.
- لصق السيراميك والبلاط في حمامات السباحة.
- ينصح بخشو فواصل السيراميك بمادة تراي - تايل جراوت.

المميزات

- سهولة في الإستخدام وقابلية التشغيل عالية.
- قدرة التصاق عالية حتى في وجود رطوبة بالأسطح.
- اقتصادية في التشغيل ولها فترة تشغيل ممتدة .
- جاهزه للإستعمال ولا تحتاج سوى إضافة الماء عند التشغيل.

التطبيق والإستخدام

- يجب أن تكون الأسطح سلية ومتمسكة ومستوية وخلية من الدهون والشحومات والزيوت وأي ملوثات.
 - يجب إزالة الأجزاء الضعيفة والعالقة ومعالجة أماكن التعشيش إن وجدت للحصول على سطح مستوي.
 - يفضل ترطيب السطح قليلا قبل فرد المادة.
 - يتم إضافة ٥ - ٦ لتر ماء إلى وعاء الخلط ثم إضافة محتوى الشيكارة تدريجيا أثناء التقليب باستخدام خلط ميكانيكي بطيء السرعات حتى الحصول على قوام متجانس.
 - في حالة الإستخدام لصق الرخام أو في حمامات السباحة ينصح بإضافة ١ لتر من مادة تراي - لاتكس إس بي آر لكل شيكارة ٢٥ كجم.
 - يتم الفرد بسكينة معجون مشرشره مع الضغط جيدا على المونة أثناء عملية الفرد بسمك من ٣ : ٦ مم .
 - يمكن ضبط وضع البلاط على المونة التي تم فردها خلال ساعة على الأكثر من فرد المونة على الأسطح. يتم ملي الفواصل بين السيراميك بمادة تراي - تايل جراوت باللون المطلوب (انظر النشره الفنية).
- معدل الاستهلاك ٨ - ١٠ م / شيكاره زنة ٢٥ كجم/ بسمك ٣ مم.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

أسمنت - بوليمر - إضافات خاصة	الأساس
أبيض - رمادي	اللون
١,٨٥ كجم / لتر	الكتافة
٤٥ - ٦٠ دقيقة	זמן التشغيل
شكائر زنة ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة	الصلاحية
يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الصادرة.
- عد التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الاتصال بالإدارة الفنية