

## تراي - ريليز

ماده لتخليص إصطبات الخرسانة المطبوعة.

### وصف المادة

بودرة بيضاء وملونة تحتوي على إضافات مانعة للتصاق الإصطبات.

### الاستعمالات

- تسهيل فك إصطبات الخرسانة المطبوعة.
- تعطي تأثيرات وظلال لونية مختلفة لسطح الخرسانة المطبوعة مع اللون الأساسي.

### المميزات

- تخليص ممتاز للإصطبات.
- يعطي تأثيرات لونية متعددة الأشكال.
- متوفراً بألوان متعددة.

### التطبيق والإستخدام

- يتم رش تراي - ريليز فوق سطح الخرسانة المصبوبة حديثاً وذلك بعد رش تراي - كلر هاردنر.
- يتم وضع الإصطبات على سطح الخرسانة ويتم الضغط عليها بقوة وذلك لطباعة الشكل المطلوب على سطح الخرسانة.
- يتم إزالة الإصطبات وترك الخرسانة لمدة ٢٤ ساعة ثم يتم غسلها بالماء لإزالة ما تبقى من تراي - ريليز.

معدل التغطية :-

٠,٢٥ - ٠,٥ كجم / م².

### البيانات الفنية ( عند ٢٥ درجة مئوية )

التعبئة	شكائر زنة ١٥ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادمة في مكان جاف

### تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية