

وصف المادة

سيلر شفاف من مركب واحد بأساس أكريك يحتوي على مذيب مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس.

الإستعمالات

- يستخدم كسيلر شفاف للخرسانة المطبوعة.
- يستخدم كسيلر للخرسانة و الأخشاب والأسطح المعدنية.
- مصلب لسطح الأرضيات الخرسانية.
- سيلر مقاوم للأتربة للأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية.

المميزات

- يعطى سطحاً ناعماً سهل التنظيف.
- يتميز بقوة التصاق عالية لمعظم أسطح المواد.
- معالجة الشقوق الشعرية.
- مقاومة عالية للظروف البيئية.
- يزيد من تصدق سطح الخرسانة.
- منخفض اللزوجة وسهل الاستخدام.
- يمكن تنفيذه بالفرشاة أو الرولة أو بالرش.
- يتوفر المنتج شفاف وبألوان مختلفة.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح من الأتربة والمواد العالقة و مواد المعالجة والزيوت والشحوم. في حالة الخرسانة المطبوعة يتم التأكد من إزالة بقايا مادة تراي - ريليز.

التطبيق

يتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.

معدل التغطية

٥ - ٦ م^٢ / لتر.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

اللون	سائل شفاف - ألوان مختلفة
درجة اللمعان	عالية
الكثافة	٠,٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
الجفاف الابتدائي	١٠ - ١٥ دقيقة
النظافة	يتم تنظيف جميع الأدوات المستخدمة بالثتر بعد الإستخدام مباشرة.
التعبئة	جراكن سعة ٥ - ١٦ لتر
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة
التخزين	يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية