

وصف المادة

سيلر شفاف من مركب واحد يحتوي على مذيب مقاوم للعوامل الجوية وأشعة الشمس.

الإستعمالات

- يستخدم كسيلر شفاف للخرسانة المطبوعة.
- يستخدم كسيلر للخرسانه و الأخشاب والأسطح المعدنية.
- سيلر مقاوم للآتربة للأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية.

المميزات

- يعطي سطحاً ناعماً سهل التنظيف.
- يتميز بقوة التصاق عاليه لمعظم أسطح المواد.
- معالجة الشروخ الشحيرية.
- مصلب لسطح الأرضيات الخرسانية.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

يتم تنظيف السطح من الأتربة والمواد العالقة و مواد المعالجة والزيوت والشحوم. في حالة الخرسانة المطبوعة يتم تنظيف السطح جيداً من بقايا مادة تراي - ريليز.

التطبيق

يتم الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو بطريقة الرش.

معدل التغطية

٥ - ٦ م^٢ / لتر للأسطح الخرسانية.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

| | |
|------------------|---|
| اللون | سائل شفاف |
| درجة اللمعان | عاليه |
| الكثافة | ٠,٩٥ ± ٠,٠٥ كجم / لتر |
| الجفاف الابتدائي | ١٠ - ١٥ دقيقه |
| التعبئة | جراكن سعة ٥ - ١٦ لتر |
| الصلاحية | ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة |
| التخزين | يتم التخزين في درجة الحرارة العادية في مكان جاف |

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية