

وصف المادة

مادة إيبوكسية شفافة من مركبين خالية من المذيبات للصب بسماكات عالية على العديد من الأسطح والقوالب من المواد المختلفة وخصوصا على الأسطح الخشبية لعمل قوالب وأشكال جذابة على الأثاث الخشبي.

الإستعمالات

يستعمل لعمل طبقة إيبوكسية ديكورية شفافة أو ملونة بسمك عالي في الإستخدامات التالية:-

- الأثاث الخشبي مثل الطاولات وغيرها.
- معالجة الثقوب العقدية وملئ الشروخ والتجاويف بالأسطح الخشبية للحصول على أشكال ديكورية.
- المجسمات والتمائيل والأزهار الصناعية والأحجار والفايزات.

المميزات

- يعطي سطحا ناعما لا يساعد على نمو البكتيريا.
- يصب بسمك حتى ٢٥ مم في الطبقة الواحدة على الأسطح الخشبية.
- يعطي سطحا لامعا عالي الشفافية والجاذبية.
- يمكن تلوينه وخالي من المذيبات وعديم الرائحة.

التطبيق والإستخدام

إعداد السطح

- يتم التأكد من الجفاف التام للأسطح الخشبية كي لا يحدث تشوه أو إنحناء في شكل الجسم الخشبي بعد تطبيق المنتج و يتم دهان طبقه رقيقة من المنتج في حالة الأسطح المساميه مثل الخشب والخرسانة لسد المسام بإستخدام فرشاة ويتم تركها حتى الجفاف التام قبل الصب.
- يتم التأكد من الجفاف التام للمواد التي سيتم إضافتها مع المنتج مثل ورق الشجر و الزجاج المكسر و أغصان العيون وخلافه.
- يتم إضافة محتوى عبوة المصلب بالكامل إلى عبوة الأساس ويتم التقليب بقلاب بطى السرعات حتى الحصول على قوام متجانس ثم يتم الصب مع تجنب وجود الأتربة والغبار بمكان الصب في درجة حرارة من ٢٠ - ٢٥ م°
- بعد حوالي من ١٠ - ١٥ دقيقة تتصاعد فقاعات الهواء المحبوس تاركة شكلا جماليا جذابا.
- يتم ترك المنتج لمدة ٧٢ ساعه قبل فك قوالب الصب أو إجراء أي عمليات أخرى.

البيانات الفنية (عند ٢٥ درجة مئوية)

المظهر	مادة سائلة عالية الشفافية
الكثافة	١,١٠ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	مجموعات ١ - ٣ كجم
الصلاحية	٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	في مكان جاف بعيدا عن التعرض لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقا لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطيرة في نقل المادة.
- غير سامة طبقا لقواعد الصحة والأمان الساندة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الفنية الإنجليزية المفصلة أو الإتصال بالإدارة الفنية